

Zasuwa klinowa, stalowna

Główne cechy	
Standard wykonania	PN-EN 12266-1
Długość zabudowy	PN-EN 558-1 (DIN 3202 – F4)
Typ przyłącza	kołnierzowe PN-EN 1092-1 (DIN 2501)
Rozmiary	DN 40 – DN 600
Ciśnienia	PN10, PN16
Temperatury pracy	425°C

Materiały	
Korpus	GP240GH (1.0619), X6CrNiNb18-10 (1.4550)
Klin	GP240GH + 13Cr, X6CrNiNb18-10 (1.4550)
Uszczelnienie dławicy i trzpienia	Grafit + 1.4301, PTFE
Trzpień	Z20Cr13 (1.4021), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)

DN	F/F (mm)	H (mm)	ØWH (mm)	n	Waga (kg)
40	140	296	200	4	12
50	150	390	200	4	15
65	170	435	200	4	21
80	180	515	250	8	27
100	190	595	280	8	32
125	200	725	300	8	44
150	210	780	360	8	65
200	230	975	360	12	88
250	250	1150	400	12	125
300	270	1390	450	12	150
350	290	1545	450	12/16	280
400	310	1755	500	16	390
450	330	1542	500	16/20	508
500	350	1676	600	20	600
600	390	1855	700	20	780