

## Zasuwa żeliwna

Główne cechy	
Standard wykonania	PN-EN 1561:2000, PN-EN 1562:2000
Długość zabudowy	PN-EN 558-1: 2001
Typ przyłącza	Kołnierzowe PN-EN 1092-2: 1999
Rozmiary	DN 32 – DN 600
Ciśnienia	PN 10, PN 16
Temperatury pracy	≥120°

Materiały	
Korpus	EN-GJL-250, EN-GJS-400-15
Klin	EN-GJL-250, EN-GJS-400-15
Uszczelka czyszcząca	EPDM, NBR
Trzpień	X20Cr13

DN	F/F (mm)	H (mm)	ØWH (mm)	n PN 16 (PN 10)	Waga – przyłącze kołnierzowe
40	140	230	200	4	10,6
50	150	250	200	4	13,9
65	170	280	200	4	16,5
80	180	310	200	8	21,4
100	190	350	250	8	28,2
125	200	395	250	8	38,3
150	210	450	250	8	49,1
200	230	510	250	12	76,1
250	250	630	320	12	106,0
300	270	710	320	12	145,0
350	290	860	320	16	214,0
400	310	935	320	16	308,0
500	350	1135	630	20	432,0
600	390	1305	630	20	667,0